

Diamond Soft Sheen



Технические данные

Связующее	Дисперсия стирол-акрилового полимера
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	51%
Плотность	1,2 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	4 часа
Время полного высыхания покрытия	4-6 часов
Расход на один слой	До 16 м ² /л
Цвет	Белый
Базы	BW, BM, BC
Система колеровки	Аsomix
Срок и условия хранения	4 года при t° от +5°C до +30°C в невскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения, нагревательных и осветительных приборов
Уход за окрашенной поверхностью	Устойчива к многократному мытью с применением абразивных моющих средств без образования залоснившихся участков

Степень блеска



Gardner 60°

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300



Упаковка



Краски Diamond — это красота и алмазная прочность покрытия. Технология Diamond многократно увеличивает износостойкость поверхности, образует покрытие в 10 раз прочнее, чем выигрышно отличается от других лакокрасочных покрытий, относящихся даже к 1 классу по устойчивости к истиранию (потеря толщины покрытия Diamond составляет менее 1 микрона после 1000 циклов мокрого истирания щеткой*). Краска выдерживает многократное мытье с абразивными материалами и моющими средствами без образования залоснившихся участков. Обладая такой же износостойкостью, как алкидные краски, Dulux Diamond более экологичны, чем краски на растворителе, практически не имеют запаха.

Полуматовая краска повышенной износостойкости для стен и потолков

- Технология Diamond: экологичность водно-дисперсионной краски и прочность алкидного покрытия
- Образует идеально гладкое и ровное покрытие
- Покрытие устойчиво к мытью с применением абразивных моющих средств без образования залоснившихся участков
- Подчеркивает рельеф поверхности
- Обладает экономичным расходом
- Не имеет резкого запаха

Описание

Мягкий бархатистый блеск покрытия **Diamond Soft Sheen** подчеркнет фактуру рельефных обоев и декоративной штукатурки. Обладает грязеотталкивающими свойствами. Легко наносится, не образуя потеков.

Область применения

Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурку, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску, фактурные краски и штукатурки, дерево, ДВП. Рекомендуется для окрашивания помещений с умеренной влажностью, таких как спальни, гостиные, кладовки, кабинеты. Изделие также рекомендуется для окраски помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой, например, холлов, коридоров, лестничных пролетов, раздевалок и пр.

Особенности применения

Перед применением разбавить в рекомендованной пропорции и тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два слоя при температурном режиме от +5°C до +30°C, относительной влажности воздуха <80%.

Разбавление

Для первого (грунтовочного) слоя разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.

Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. Рекомендуемое рабочее давление не менее 133 бар (~130 атм), диаметр сопла 0,38 мм, угол факела распыла 65°.

*Выдерживает более 5000 циклов мокрого истирания щеткой