

# Optima



## Полуглянцевая краска для деревянных окон

- Идеальна для окрашивания оконных рам и дверей. Окрашенные поверхности не слипаются после высыхания
- Создает эффект пластикового окна
- Образует покрытие с повышенной эластичностью, устойчивое к перепадам влажности и температурным режимам внутри и вне помещений
- Легко наносится, без разбрызгивания и потеков. Не оставляет следов от инструмента

### Технические данные

Связующее	Алкидная смола
Разбавитель	Уайт-спирит Solve W
Рабочие инструменты	Кисть, валик
Сухой остаток (масс)	63%
Плотность	1,15 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	16-24 часа
Время полного высыхания покрытия	48 часов
Расход на один слой	До 10 м <sup>2</sup> /л
Цвет	Белый
Срок и условия хранения	3 года при t° от +5°C до +30°C в невскрытой заводской упаковке вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

### Степень блеска



Gardner 60°

### Описание

Полуглянцевая алкидная краска для деревянных окон. Обладает хорошей укрывистостью и образует эластичное атмосферостойкое покрытие, устойчивое к перепадам влажности и температуры внутри и снаружи помещения. Окрашенные поверхности не слипаются после высыхания, что делает эту краску идеальной для окрашивания деревянных окон и дверей. Возможно нанесение на металлические поверхности. Легко наносится и разравнивается, не образуя потеков и следов от инструмента.

### Область применения

Для внутренних и наружных работ. Подходит для нанесения на большинство деревянных и металлических поверхностей. Идеальна для окраски окон, дверных коробок, мебели. Может быть использована для окраски радиаторов отопления. Не подходит для окрашивания находящихся под водой поверхностей.

### Особенности применения

Рекомендуется наносить в два слоя при температурном режиме от +5°C до +30°C, относительной влажности воздуха <80%. Перед применением тщательно перемешать.

### Разбавление

Разбавление не требуется.