

Bindo Base

НОВИНКА



Водно-дисперсионный грунт глубокого проникновения для наружных и внутренних работ

- Укрепляет поверхность
- Улучшает адгезию
- Обеспечивает равномерность нанесения
- Увеличивает срок службы финишного покрытия
- Сокращает расход лакокрасочных материалов

Технические данные

Связующее	Акриловый сополимер
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик
Сухой остаток (масс)	10%
Плотность	1,00 кг/л
Время до нанесения финишного слоя	1 час
Время полного высыхания покрытия	2-4 часа
Расход	8-20 м ² /л, в зависимости от впитывающих свойств поверхности
Срок и условия хранения	3 года при t° от +5 °С до +30 °С вдали от источников излучения и нагревательных приборов

Описание

Универсальная концентрированная грунтовка глубокого проникновения на водной основе. Обладает высокой порозаполняющей способностью и отличными связывающими свойствами. Рекомендуется для пропитки и укрепления пористых, непрочных, сильно впитывающих и мелящих поверхностей как внутри, так и снаружи помещений. Улучшает сцепление между поверхностью и наносимым лакокрасочным покрытием, обеспечивая его долговечность и повышенную износостойкость. Наряду с финишной шпатлевкой MAXI и водно-дисперсионными красками Bindo и Innetak входит в систему покрытий Dulux PROF.

Область применения

Для наружных и внутренних работ. Рекомендуется для нанесения на просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурку, кирпич и т. п.), а также гипсокартон, обои под покраску, предварительно подготовленные ранее окрашенные поверхности. Незаменима в ремонтных работах на фасадах зданий.

Особенности применения

Перед использованием перемешайте. Поверхность должна быть чистой, сухой и структурно целой. Наносить в один слой кистью или валиком при температуре окружающей среды от +5 °С до +30 °С и относительной влажности менее 80%. Возможно нанесение методом распыления.

Разбавление

Для поверхностей со слабой или средней впитывающей способностью необходимо разбавление водой в пропорции 1:1. Для сильно впитывающих поверхностей разбавление не рекомендуется.

Распыление

Ограничений по использованию оборудования нет.

Упаковка



2,5 л



10 л