

Woodsheen



Полуматовый лак-морилка на водной основе для деревянных поверхностей

- Содержит УФ-фильтр
- Образует эластичное покрытие, устойчивое к перепадам влажности и температуры внутри и снаружи помещения
- Легко наносится, без разбрызгивания и потеков. Не оставляет следов от инструмента
- Обладает экономичным расходом

Технические данные

Уникальные компоненты	УФ-фильтр
Связующее	Акриловый сополимер
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть
Сухой остаток (масс)	55%
Плотность	1,1 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	2 часа
Время полного высыхания покрытия	4 часа
Расход на один слой	До 15 м ² /л
Цвет	7 готовых цветов
Срок и условия хранения	5 лет при t° от +5°C до +30°C в невскрытой заводской упаковке вдали от огня, нагревательных и осветительных приборов

Степень блеска



Gardner 60°

Описание

Полуглянцевый лак-морилка для деревянных поверхностей. Специально разработанная рецептура, сочетающая в себе свойства окрашивающих составов и лака, позволяет получить долговечное шелковистое покрытие, стойкое к шелушению и отслоению в результате воздействия температурных режимов и влажности воздуха. Обладает стойкостью к выгоранию. Предотвращает потемнение дерева под действием солнечного света. Не нуждается в дополнительном покрытии лаком. Подчеркивает естественную красоту древесины. Содержит специальные деревозащитные добавки. Не обладает резким запахом. Легко наносится, не образуя потеков.

Область применения

Для наружных и внутренних работ. Подходит для лакирования деревянных поверхностей из пиленой и строганой древесины. Рекомендуется для окрашивания оконных рам, дверей, планок, флагштоков, беседок, заборов, лавок, мебели и др.

Не использовать на наружных поверхностях, подверженных истиранию.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности. Для внутренних работ рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5°C до +30°C, относительной влажности воздуха <80%. Для наружных работ — не менее трех слоев.

Разбавление

Разбавление не требуется.

Упаковка

