

Focus Aqua

НОВИНКА 2013



Декоративно-защитная пропитка для деревянных заборов и садовых строений

- Полукроющая пропитка
- Скрывает небольшие дефекты древесины (сучки, пятна)
- Идеальна для пиленой древесины
- Содержит воск. Обладает отличной водоотталкивающей способностью
- На водной основе, не имеет резкого запаха
- Быстро высыхает на окрашенной поверхности

Описание

Полукроющая декоративно-защитная пропитка для заборов и садовых построек, изготовленных из пиленой древесины. Благодаря высокому содержанию атмосферостойких пигментов эффективно защищает деревянную поверхность от ультрафиолетового излучения. Применение воска в составе обеспечивает дополнительный водоотталкивающий эффект поверхности. Содержит эффективные антисептики для защиты древесины от плесени и водорослей. Подходит как для мягких, так и для твердых сортов древесины. Не стекает с инструмента и поверхности при нанесении.

Область применения

Для наружных работ. Подходит для окраски конструкций из пиленой древесины, например заборов, ворот, калиток, небольших оград и садовых строений. Не рекомендуется использовать в жилых помещениях.

Особенности применения



Перед применением и в процессе работы тщательно перемешивать. Произвести подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два-три слоя при температуре не ниже +10 °С и не выше +25 °С, относительной влажности воздуха <80%, влажности древесины <18%. Особо тщательно пропитать торцевые поверхности обрабатываемой древесины.

Разбавление

Разбавление не требуется.

Технические данные

Уникальные компоненты	Добавки против грибка и водорослей, воск
Связующее	Алкидная смола
Разбавитель	Вода
Сухой остаток	11–13 %
Плотность	1,00 кг/л
Инструменты	Кисть
Время до нанесения следующего слоя	8 часов
Время полного высыхания	12 часов
Расход	Пиленая древесина: 8–12 м ² /л
Цвет	6 готовых цветов
Срок и условия хранения	3 года при температуре от +5 °С до +30 °С в невскрытой заводской упаковке вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов



Упаковка



Wood & Terrace Oil

НОВИНКА 2014



Атмосферостойкое деревозащитное масло для террас и садовой мебели

- Глубоко впитывается в древесину, не образуя поверхностной пленки
- Подчеркивает естественную красоту древесины
- Экономичный расход
- Препятствует грибковым заражениям древесины
- Придает поверхности устойчивость к износу, воде, моющим средствам, атмосферным осадкам
- Содержит натуральное масло и воск. Обеспечивает хорошие водоотталкивающие свойства
- Содержит УФ-фильтр

Описание

Колеруемое деревозащитное масло для террас, садовых построек и мебели. Впитывается в поверхность древесины, не образуя заметной пленки, что позволяет сохранить ощущение поверхности натурального дерева. Масло содержит специальные добавки, препятствующие поражению древесины плесенью и водорослями. Обеспечивает поверхности хорошую износоустойчивость, препятствует появлению царапин, потертых мест, повышает устойчивость поверхности к воде, моющим средствам, атмосферным осадкам. Масло легко наносится и эффективно подчеркивает естественную красоту древесины, делая ее более выразительной по текстуре. Рекомендуется применять в системе с грунтовкой **Pinotex Base** для дополнительной защиты глубоких слоев древесины.

Область применения

Для наружных работ. Рекомендуется для промасливания террас, платформ, лестниц, садовой мебели, скамеек, беседок, окон, дверей и иных поверхностей из пиленой и строганой древесины. Подходит для отделки предварительно промасленных мягких сортов древесины. Новую поверхность до нанесения **Wood & Terrace Oil** рекомендуется обработать грунтовкой **Pinotex Base**.

Особенности применения

Перед применением и в процессе работы тщательно перемешивать. Рекомендуется наносить в два-три слоя при температуре не ниже +10 °С и не выше +25 °С, относительной влажности воздуха <80%, влажности древесины <18%. Излишки масла удалить с поверхности ветошью в течение 20–30 минут после нанесения. Санитарное промасливание рекомендуется проводить с периодичностью один раз в год, нанося на поверхность один слой **Wood & Terrace Oil**.

Разбавление

Разбавление не требуется.

Технические данные

Уникальные компоненты	Добавки против грибка и водорослей, восковая добавка, натуральные масла, УФ-фильтр
Связующее	Алкидная смола, льняное масло
Растворитель	Уайт-спирит
Сухой остаток	38 %
Плотность	0,85 кг/л
Инструменты	Кисть
Время до нанесения следующего слоя	12 часов
Время полного высыхания	24 часа
Расход	Строганая древесина до 18–20 м ² /л. Пиленая древесина до 10–13 м ² /л.
Цвет	1 готовый цвет палитры Pinotex Wood & Terrace Oil
База	CLR (бесцветный)*
Колеровка	39 колеруемых оттенков по системе Acomix
Срок и условия хранения	5 лет при t° от +5 °С до +30 °С в невскрытой заводской упаковке вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

* База под колеровку (CLR) может быть использована и как самостоятельный продукт без колеровки, подчеркивающий натуральный оттенок древесины

Упаковка

