

Fondo Alpha Effects



Матовый пигментированный грунт с легким гранулированным наполнителем

- Создает текстурную подложку для декоративного покрытия Alpha Elegance
- Обладает высокой прочностью и эластичностью
- Образует однородную мелкозернистую поверхность
- Удобен и прост в нанесении
- Практически не имеет запаха

Технические данные

Уникальные компоненты	Мелкогранулированный наполнитель
Связующее	Акриловый сополимер
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, пластиковая гладилка (терка), губка
Сухой остаток (масс)	53 %
Плотность	1,05 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	12 часов
Время полного высыхания покрытия	12–24 часа
Расход	8–12 м ² /л, в зависимости от впитывающих свойств поверхности
Цвет	Белый
Система колеровки	Не колеруется
Срок и условия хранения	3 года при t° от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения и нагревательных приборов
Дополнительная информация	Финишное покрытие Alpha Elegance легко моется (более 10 000 циклов в соответствии с нормативами DIN № 53778)

Описание

Матовый пигментированный грунт с легким гранулированным наполнителем является базовым компонентом итальянского декоративного покрытия **Alpha Elegance**. Покрытие обладает мелкозернистой текстурой с возможностью нанесения следующих цветовых эффектов: одноцветный, смягченный одноцветный, двухцветный, перламутровый. Поверхность, покрытая **Alpha Elegance**, обладает высокой стойкостью к истиранию, появлению царапин и износу. Легко наносится, практически не требуя специальных навыков.

Область применения

Для внутренних работ по полностью просохшим минеральным поверхностям (штукатурка, бетон и т. д.), гипсокартону и ранее окрашенным поверхностям.

Особенности применения

Нанести на поверхность один слой грунтовки **Sikkens Alphacryl Primer**, разбавленной водой на 10 %.

Нанести 1–2 слоя пигментированного грунта с гранулированным наполнителем Sikkens Fondo Alpha Effects, в зависимости от выбранной рецептуры финишного покрытия.

Для получения идеально ровной поверхности рекомендуется после нанесения каждого слоя грунта выравнять поверхность при помощи белой пластиковой гладилки (терки).

В зависимости от желаемого результата нанесите 1–2 слоя эмульсии **Alpha Elegance**, заколерованной в выбранный вами цвет. N00 — прозрачная база для колеровки, 950 — перламутр. Наносить равномерно при помощи валика с коротким ворсом, сразу после нанесения необходимо скорректировать покрытие круговыми движениями с помощью влажной синтетической губки.

Разбавление

Не требуется.

