

# Fondo per Stucco Antico



## Грунт (основа) для подготовки поверхности к нанесению декоративного покрытия Sikkens Stucco Antico

- Создает на поверхности идеально гладкое однородное покрытие
- Обладает однородной структурой
- Легко наносится и шлифуется

### Технические данные

Связующее	Акриловый сополимер
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Шпатель и кельма из нержавеющей стали
Сухой остаток (масс)	74 %
Плотность	1,80 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	4–6 часов
Время полного высыхания покрытия	6 часов
Расход	2–5 м <sup>2</sup> /л, в зависимости от впитывающих свойств поверхности и толщины наносимого слоя, оптимальная толщина 400 мкм
Цвет	Белый
Система колеровки	АсomiX
Срок и условия хранения	3 года при t° от +5 °С до +30 °С в невскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения и нагревательных приборов

### Описание

Грунт (основа) для подготовки поверхности к нанесению итальянского декоративного покрытия **Sikkens Stucco Antico** (Венецианская штукатурка). Отличается однородной структурой, создает на поверхности идеально гладкое покрытие. Может использоваться для подготовки поверхности к нанесению других декоративных эффектов.

### Область применения

Для внутренних работ по полностью просохшим минеральным поверхностям (штукатурка, бетон и т. д.), гипсокартону и ранее окрашенным поверхностям.

### Особенности применения

Перед нанесением убедитесь, что поверхность чистая, сухая (влажность менее 16%) и структурно целая, без следов биопоражения. Ранее окрашенные поверхности отшлифуйте, удалив шлифовальную пыль. Сильно впитывающие поверхности загрунтуйте.

Наносите в два слоя при помощи шпателя или кельмы из нержавеющей стали при температуре воздуха и поверхности от +10 °С до +25 °С и относительной влажности менее 85%. Второй слой наносить не менее чем через 4–6 часов после первого. Перед нанесением второго слоя обработайте поверхность наждачной бумагой № 10–12, удалив пыль.

### Разбавление

Не требуется.