

Alpha BL Grund



Матовая грунтовочная краска для стен

- Колеруется в цвет финишного слоя, создавая однородную матовую структуру
- Проникает глубоко в поры поверхности, укрепляя ее
- Обладает высокой стойкостью к щелочам
- Проста в нанесении
- Обладает отличной укрывистостью

Описание

Матовая акриловая грунтовочная краска на водной основе для окраски стен внутри помещений. Обладает отличной адгезией и щелочестойкостью, укрепляет поверхность. Благодаря матовой текстуре и достаточно густой консистенции позволяет скрывать небольшие дефекты поверхности. Колеруется в цвет финишного покрытия, позволяет сократить количество его слоев.

Область применения

Для внутренних работ по полностью просохшим минеральным поверхностям (штукатурка, бетон и т. д.), гипсокартону и ранее окрашенным поверхностям.

Особенности применения

Перед нанесением убедитесь, что поверхность чистая, сухая (влажность менее 16%), структурно целая, без следов биопоражения. Немного перемешайте грунт. При нанесении на сильно впитывающие поверхности рекомендуется добавить 10–30% воды.

Нанесите 1–2 слоя Alpha BL Grund в зависимости от выбранной чистовой отделки. Температура воздуха и поверхности при нанесении от +5 °C до +30 °C.

Разбавление

В зависимости от впитывающих свойств поверхности, от 10 до 30%.

Технические данные

| | |
|------------------------------------|--|
| Связующее | Акриловый сополимер |
| Разбавитель | Вода |
| Рабочие инструменты | Кисть, валик |
| Сухой остаток (масс) | 49 % |
| Плотность | 1,37 кг/л |
| Время до нанесения следующего слоя | 12 часов |
| Время полного высыхания покрытия | 12–24 часа |
| Расход | 10–12 м ² /л, в зависимости от впитывающих свойств поверхности |
| Базы | W05, M15, N00 |
| Система колеровки | Асomiх |
| Срок и условия хранения | 3 года при t° от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения и нагревательных приборов |

Упаковка

