

Alpha Wall Filler



Безусадочная легкая выравнивающая шпатлевка

- Обладает высокой степенью белизны
- Практически не имеет усадки
- Может использоваться для нанесения декоративного рельефа
- Обладает высокой паропроницаемостью
- Подходит для применения во влажных помещениях

Технические данные

Связующее	Дисперсия сополимера винилацетата и этилена
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Шпатель, кельма
Сухой остаток (масс)	57 %
Плотность	1,2 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	10 часов
Время полного высыхания покрытия	15–24 часа
Расход	0,5–1,5 м ² /л, в зависимости от впитывающих свойств поверхности
Цвет	Белый
Срок и условия хранения	18 месяцев при t° от +5 °С до +30 °С в невскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения и нагревательных приборов

Описание

Безусадочная легкая выравнивающая шпатлевка на водной основе. Полностью готова к применению. После высыхания образует белоснежную матовую текстуру поверхности. Минимальная усадка и высокая эластичность позволяет использовать данную шпатлевку для создания декоративного рельефа поверхности при нанесении всевозможных декоративных эффектов. Легко наносится и шлифуется, подходит для использования во влажных помещениях.

Область применения

Для внутренних работ по полностью просохшим минеральным поверхностям (штукатурка, бетон и т. д.), гипсокартону, ДСП и ранее окрашенным поверхностям.

Особенности применения

Перед нанесением убедитесь, что поверхность чистая, сухая, структурно целая, без следов биопоражения. Если поверхность слишком сухая, смочите ее немного водой при помощи влажной тряпки или губки.

Нанесите тонкими слоями при помощи шпателя или кельмы, каждый слой не толще 1 мм. Возможно нанесение нескольких слоев.

При работе в труднодоступных и искривленных местах используйте влажную кисть или губку. Температура воздуха и поверхности при нанесении от +3 °С до +35 °С.

Разбавление

В зависимости от впитывающих свойств поверхности, не более 3%.

