

Alpha Aquafix Opaque



Матовый пигментированный грунт (грунтовочная краска) для внутренних и наружных работ

- Образует матовую поверхность
- Снижает расход финишного покрытия
- Обладает высокой стойкостью к воздействию щелочи
- Практически не имеет запаха

Технические данные

Связующее	Акриловое связующее
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик
Сухой остаток (масс)	55 %
Плотность	1,44 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	6 часов
Время полного высыхания покрытия	12 часов
Расход	4–6 м ² /л, в зависимости от впитывающих свойств поверхности
Цвет	Белый
Система колеровки	Не колеруется
Срок и условия хранения	3 года при t° от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения и нагревательных приборов

Описание

Матовый грунт для подготовки поверхности к последующей окраске фасадными и интерьерными красками. Плотная консистенция и достаточно толстый сухой слой позволяет идеально подготовить поверхность для нанесения финишного покрытия. Матовая поверхность позволяет достигнуть максимального сцепления между грунтом и финишным покрытием. Благодаря оптимальной паропроницаемости, позволяет сформировать «дышащее» покрытие, выводящее влагу с поверхности и не пропускающее ее внутрь.

Область применения

Для внутренних и наружных работ по минеральным поверхностям (бетон, пенобетон, цементные смеси, кирпичная кладка, штукатурка).

Особенности применения

Перед применением перемешайте.

Удалите с поверхности грязь, водоросли, плесень, мох и т.п., а также старые отслаивающиеся фрагменты поверхности. Ранее окрашенные и зашпатлеванные поверхности зашкурьте, удалив пыль.

В некоторых случаях, при высокой впитывающей способности поверхности, рекомендуется добавить 10% воды.

Нанесите грунт в один или два слоя при помощи кисти или валика.

Примечание: старые непрочные и пылящие поверхности рекомендуется обрабатывать грунтом **Sikkens Alpha Aquafix**.

Разбавление

В зависимости от впитывающих свойств поверхности, до 10%.

